

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОИЗВОДИТЕЛ: SESA BOYA TEKNOJILLERI VE KIMYA

ВНОСИТЕЛ: "ДЖИ И ДЖИ" ЕООД

ГР.ПЛОВДИВ

УЛ."БРЕЗОВСКО ШОСЕ" 144

ТЕЛ. 032 945 483

ДН: 160030248

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА:

ЕФЕКТНА БОЯ –SEDEF EFEKT

1. Наименование на веществото/препарата и фирмата/предприятието

1.1 Идентифициране на продукта / препарата

Код	311.0117
Име на продукта	OVER LINE SEDEF EFEKT
1.2 Използване на продукта	
Предназначение	Декоративно покритие, на базата на модифициран акрил
1.3 Идентификация на фирмата	
Име	Sesa Boya Teknolojileri ve Kimya San.Tic.Ltd Sti
Адрес	Istanbul Deri Organize Sanayi Bolgesi. 2.Yol J-6
Област и държава	Tuzla-Istanbul
	Turkey
Телефон	+90216 3942090
Факс	+90216 3942095

2. Състав на препарата

Съдържание:

Наименование	Концентрация (%)	Класификация	
Етиленгликол	$0.5 \leq C \leq 1.5$	Xn	R22
Cas № 107-21-1			
EC № 203-473-3			
EC Index № 603-027-00-1			

Цялостно обяснение на R- фразите ще намерите в т. 16

3. Описание на опасностите

Продуктът не е опасен при спазване на 67/548/ЕЕС и 1999/45/ЕС регламенти и последващи изменения. Продуктът съдържа опасни съставки, съдържанието на които са изложени в т.2 и в цялото съдържание на данните за безопасност под 91/155 ЕС законодателство и последващите изменения.

4. Мерки за оказване на първа помощ

Няма да повреди на този, който използва боята. Обаче, ако е необходимо да се вземат мерки:

При контакт с очите: Очите се изплакват с обилно количество вода в продължение на 15 минути. Консултирайте се с лекар.

При контакт с кожата: Да се измие обилно с вода. Да се съблекат замърсените дрехи. Да се изперат преди следващото им обличане.

При вдишване: Пострадалият да се изнесе на чист въздух. Ако дишането не е равномерно, да се потърси медицинска помощ.

При поглъщане: незабавно потърсете лекарска помощ. Предизвикайте повръщане само, ако лекарят позволява. Не давайте нищо през уста на човек в безсъзнание.

5. Мерки при гасене на пожар

Охлаждайте съдовете на продуктите, за да избегнете разлагането им, което може да бъде опасно за здравето и сигурността. Носете противопожарни съоръжения през цялото време.

6. Мерки при аварийно изпускане

Изгасете източниците на запалване или топлинна енергия; покрийте разлятото с инертен материал. Съберете го доколкото е възможно и го изхвърлете остатъка чрез пръскане с вода, ако не е противопоказано.

7. Работа с веществото/препарата и съхранение

Съхранявайте в затворени съдове, докато не се използва. Дръжте охладените съоръжения на достъпно разстояние. Да се пази от свръх налягане и прегряване в случай на пожар наблизо.

8. Контрол при експозиция и лични предпазни средства

За хигиена на труда - доколкото е възможно, силно препоръчително е да се използват подходящи лични предпазни средства като ръкавици и работно облекло, да не се яде / пие / пуши на работното място, ръцете прецизно да се мият с вода и сапун преди хранене и в края на работната смяна. Периодично да се подлагат на медицински преглед.

Етилен гликол:

-TLV TWA	127 mg/m ³	ACGIH
-TLV CEILING	100 mg/m ³	ACGIH

9. Физични и химични свойства

Цвят		бял
Мирис		не се прилага
Физично състояние		течност
Разтворимост		разтваря се във вода
Вискозитет		не се прилага
Плътност		не се прилага
Скорост на изпаряване		не се прилага
Окислителни свойства		не се прилага
Коефициент на разпределение: n – октанол / вода		не се прилага
pH		8.5 – 9.5
Точка на кипене		не се прилага
Точка на възпламеняване	>	61°C
Експлозивни свойства		не се прилага
Парно налягане		не се прилага
Относително тегло		1.02 ± 0.03 gr/ml метод: DIN 53217-2

10. Стабилност и реактивоспособност

Продуктът е стабилен в нормални условия на употреба и съхранение. В случай на термично разлагане или пожар, отделените пари могат да бъдат опасни за здравето. Етиленгликолят може да абсорбира влага от атмосферата до два пъти повече от собственото тегло.

11. Токсикологична информация

Етиленгликол: при поглъщане първоначално стимулира централната нервна система, след което води до депресия. Предизвиква бъбречни увреждания – анурия и уремия. Симптоми при излагане са: повръщане, сънливост, затруднено дишане, гърчове. Опасна доза за човек е 1 – 1.5 ml/kg. Начина на влизане е при вдишване и поглъщане.

12. Информация за околната среда

Използвайте тези продукти в съответствие с добри практики на работа. Избягнете отпадъците. Ако продуктът достигне до водни пътища или канали или замърсяват почвата и растителността, уведомете компетентни органи. Етилен гликолят е биоразградим.

13. Третиране на отпадъците

Изгарянето на продукта е възможен в подходяща пещ за горене на смет – (директива 94/67 CE с DM 114 от 25.02.00). Киселините или основите, винаги трябва да бъдат неутрализирани преди всякаво друго третиране, включително биологичното третиране, когато е възможно. Избягнете изтичането в канализации, реки и море.

14. Информация за транспортиране

Това вещество не е опасно съгласно действащите разпоредби на Кодекса за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR), железопътен транспорт (RID), на Международен морски кодекс за опасните стоки (IMDG) и на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) нормативни актове.

15. Информация съгласно действащата нормативна уредба

Етикетирана опасност съгласно регламентите на Директива 67/548/CEE и 1999/45/CE и последвалите изменения и корекция.

Работниците, изложени на този химически агент не трябва да минават през медицински прегледи, при условие че наличните данни за оценка на риска доказват, че рисковете, свързани със здравето и безопасността на работниците са малки и че 98/24/CE регламент е спазен.

16. Друга информация

R – фразите са посочени в т.2 в информационния лист.

R22	ВРЕДЕН ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ
-----	----------------------

ГЕНЕРАЛНА СПРАВКА:

1. Регламент 1999/45/CE и последвалите изменения;
2. Регламент 67/548/CEE и последвалите изменения и законови наредби(технически наредби XXVIII);
3. Регламент 91/155/CEE и последвалите законови наредби;
4. Индекс Merck – 10. издание;
5. Химическа обработка за безопасност;
6. Niosh – регистър на токсичните ефекти на Химичните вещества;
7. INRS – токсикология Fiche;
8. Patty – индустриална хигиена и токсикология;
9. N.I. Sax – опасни свойства на „Индустриалните материали” – 7. издание, 1989.

Забележка:

Информацията, съдържаща се в настоящия документ се основава на наличните познания към датата на последната версия. Потребителите трябва да проверят пригодността и пълнотата на информацията във връзка със специфичната употреба на продукта.

Този документ не трябва да се разглежда като гаранция за определено специфично свойство на продукта. Използването на този продукт не е под наш пряк контрол, поради това задължение на потребителя е ,на негова собствена отговорност, да спазва съвременните здравни и законови наредби за безопасност. Производителят се освобождава от всякаква отговорност при неправилна употреба на продукта.